

RDX® QuikStation™

データプロテクション、ディザスタリカバリ（災害復旧）、アーカイブに適した、柔軟性のあるカートリッジ式のディスクライブラリ

タンベルグデータのRDX® QuikStation™は、ネットワーク接続が可能なりムーバブルディスクライブラリです。データの保管や障害復旧が容易なマルチカートリッジの製品で、中小規模のシステム運用に最適な設計となっています。

RDX QuikStationは、持ち運びやすさと耐久性というテープの特性と、ランダムアクセスとパフォーマンスというディスクのメリットを持つ業界標準のRDXリムーバブル・ディスク・テクノロジーを使用しています。RDX QuikStationは、8つのRDX Dockを提供します。タンベルグデータ製の2TBのRDXカートリッジを使用した場合には、オンラインで16TBの容量が提供されます。

RDX QuikStationは、ほとんどのバックアップ・ソフトウェアと使用することが可能で、下記からお好みの設定を選んで使用することができます。

- ・ 8つの独立したRDX QuikStorのターゲット（1～8のホストを割り当て可能）
- ・ 8つの独立したiSCSIディスクのターゲット（1～8のホストを割り当て可能）
- ・ 仮想モード
タンベルグデータ StorageLoader（1台のLTO3ドライブ+8スロット）
タンベルグデータ StorageLibrary T24（2台のLTO3ドライブ+8スロット）
タンベルグデータ StorageLibrary T40*（4台のLTO3ドライブ+8スロット）
- ・ 8つの独立したLTO3ドライブのターゲット（1～8のホストを割り当て可能）
- ・ 仮想モード LTOオートローダー、もしくはRDXオートローダー
- ・ 2つのハイブリッド構成（テープオートメーションとRDXターゲットの組み合わせ）

タンベルグデータによって設計、製造されたRDX QuikStationは、とても簡単にセットアップ、管理する機能を備えています。Webベースの管理コンソール（多言語・日本語対応）は、リモートでのコンフィグレーション、操作、セキュリティ、管理を標準的なWebブラウザから操作可能です。最大限にパフォーマンスを発揮し弾力性を持たせるために、この製品にはロードバランシングとフェイルオーバー機能を持つ2つのGigabit Ethernet (GbE) が提供されています。これまでに無かった柔軟性と管理の簡易性を持ち合わせたRDX QuikStationは、まさにデータプロテクションにおける「Swiss Army Knife」と言えるでしょう。

Award-Winningテクノロジー

リムーバブル・ディスク・ストレージの業界標準・最先端製品で、Award-WinningテクノロジーであるRDX® QuikStor™リムーバブルディスク・テクノロジーを採用：

- ・ ランダム・アクセス
- ・ 10年間の長期保存寿命
（適切な保管場所でのオフライン保存時）
- ・ 上位互換性、下位互換性
- ・ 将来的なロードマップ
- ・ HDDは320GBから2TB、SSDは64GBから512GBまでのカートリッジの容量が選択可能
- ・ 暗号化およびWORM機能



rdx® QUIKSTATION™

The "Swiss Army Knife" of Data Protection.



主な特長

■ コンフィグレーションの柔軟性

RDX QuikStationは、多くの中小規模のシステム環境においてバックアップ、リストア、アーカイブ、ディザスタリカバリ（災害復旧）に最適です。また、同一ネットワーク内の多種多様なシステムにリムーバブルデータプロテクションを提供し、カートリッジは異なる容量を混在して使用できます。

■ 互換性

RDX QuikStationは、主要なバックアップ・ソフトウェアと互換性がありますので、リムーバブル・ディスクを既存のバックアップ環境に簡単に素早く取り入れることができます。さらに、iSCSIインターフェイスにより既存のイーサネット環境を利用して簡単に接続できます。

■ 容易な管理

権限のあるユーザならどこに居ても、一般的なWebブラウザから多言語・日本語対応の管理ツールにアクセスして、簡単に設定、管理、操作、状態確認、セキュリティの管理を行うことが可能です。

■ リムーバブル・ディスク・ベースのオートメーション

RDX QuikStationは、テープのようなコスト削減、耐久性、可搬性とディスクの利点であるランダムアクセスや高速アクセスを共に提供するオートメーション製品です。





Flexible, dependable, secure
storage in a 2U configuration
with 8 RDX docks.

TANDBERG DATA
Securing your Information

主な仕様	
	RDX QuikStation
パーツナンバー	8900
フォームファクタ	2U ラックマウント
容量	16TB：2TBのカートリッジを8個使用した場合（オンライン※カートリッジにより異なる）
転送レート	最大200MB/秒（複数ドック I/O時、圧縮なし）
カートリッジ移動時間	1秒未満
ネットワーク	2 x 1 Gigabit Ethernet
設定オプション	・ RDX QuikStorターゲット x 8（1～8のホストを割り当て可能） ・ iSCSIディスクターゲット x 8（1～8のホストを割り当て可能） ・ Tandberg Data StorageLoader エミュレーション（8スロット+ LTO-3テープドライブ x 1）* ・ Tandberg Data StorageLibrary T24 エミュレーション（8スロット+ LTO-3テープドライブ x 2）* ・ Tandberg Data StorageLibrary T40+ エミュレーション（8スロット+ LTO-3テープドライブ x 4）* ・ 8個のLTO-3テープドライブターゲット（1～8のホストを割り当て可能） ・ LTOオートローダーもしくはRDXオートローダーとしてエミュレーション ・ 2つのハイブリッド構成（テープオートメーションとRDXターゲットの組み合わせ）
リモート管理	ブラウザベースの多言語対応管理コンソール（英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・中国語・日本語）
オンボードコントロールパネル	LCD ディスプレイ（各RDXベイ）、LED ネットワークインジケータ、USB、システムヘルス、ステータス表示付イジェクトボタン（各RDXベイ）、多言語対応（英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語）
USB 2.0ポート	前面 x 1、背面 x 2
RDXドライブ	ディスプレイ付RDXベイ x 8
互換性（容量）	上位下位互換: 320GB, 500GB, 1TB, 1.5TB, 2TB（HDD）、64GB, 128GB, 256GB, 512GB(SSD) *LTO-3エミュレーションは使用するrdxカートリッジの容量を制限しません。
動作環境	
電源入力	100 - 240 VAC, 50 - 60Hz
消費電力	平均90W未満
環境コンプライアンス	EU RoHS, China RoHS, REACH, WEEE
安全規格	FCC Class A, UL, CE, TUV, CB C-Tick, VCCI
製品について	
製品寸法（奥行 x 幅 x 高さ）	508mm x 438mm x 89mm
梱包寸法（奥行 x 幅 x 高さ）	737mm x 568mm x 210mm
重量（正味）	10.16kg
総重量（梱包時）	16.15kg
温度（動作時）	10° ～ 40° C
温度（非動作時）	-20° ～ 60° C
湿度（結露なきこと）	20% ～ 80%
その他	
同梱品	Ethernetケーブル(2)、USBフラッシュドライブ、ラックマウントキット、クイックスタートガイド セキュアサービスアクティベーションパック、ワランティカード (RDXメディアは含みません)
保証	1年間の翌営業日対応オンサイト保守(ご利用いただけない地域もございます)+2年目、3年目センドバック保守

RDXはTANDBERG DATA社の登録商標です。Tandberg Data StorageLoader、StorageLibrary、SecureService、AccuGuard、AccuVault、QuikStor、QuikStationはTANDBERG DATA社の商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

DS_QuikStation_JP_Jan2014

製品のお問い合わせ、ご注文は



株式会社 データストレージ
〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-7-5
PORTAL POINT 代々木公園504
TEL:03-5738-2622 FAX:03-5738-2623