Quantum_®

LTO Ultrium10

Data Cartridge

MR-L10MQN-01



大容量データ保護のための 信頼性の高い LTO メディア

Quantum の LTO メディアは、品質と信頼性に関して最高の業界標準に基づいて製造されており、プライマリバックアップまたは長期アーカイブのどちらに使用する場合でも、高いパフォーマンスと耐久性を保証します。

長期的なデータ保持のコンプライアンスを満たすために、LTO テープはアーカイブのニーズを効果的に満たし、データが内部または外部の脅威から保護されるだけでなく、必要なときにすぐに利用でき、簡単に回復することが可能です。

メディア・ドライブ対応表

	Ultrium 10 MR-L10MQN-01	Ultrium 9 MR-L9MQN-01	Ultrium 8 MR-L8MQN-01	Ultrium 7 MR-L7MQN-01	Ultrium 6 MR-L6MQN-01	Ultrium 5 MR-L5MQN-01	Ultrium UCC MR-LUCQN-01
Ultrium 10 ドライブ	Read/Write						使用可
Ultrium 9 ドライブ		Read/Write	Read/Write				使用可
Ultrium 8 ドライブ			Read/Write	Read/Write			使用可
Ultrium 7 ドライブ				Read/Write	Read/Write	Read	使用可

仕様

基本	左 仕様
型番	MR-L10MQN-01
記憶容量 ※1	30TB / 75TB
テープ長	1,035m
書き換え	可 (リライタブル)
トラック数	15,104
アーカイブ寿命	30 年

% 1	非圧縮容量 /	圧縮容量
/•\ I	7F/エ州ロロエ 主 /	工机口工主

寸法			
テープ幅	12.65mm		
カートリッジ寸法(WxHxL)	21.5mm x 105.4mm x102.0mm		

環境	推奨値	許容値	運送時	
乾球温度	15 ∼ 25°C	15 ∼ 35°C	-23 ∼ 49°C	
相対湿度※2	20 ~ 50%	20 ~ 80%	5 ~ 80%	
最大温度変化	5°C/hour	5°C/hour	n/a	
最大湿度変化	5%/hour	5%/hour	n/a	
最大露点温度 / 最大湿球温度	最大露点 22℃	最大露点 22℃	最大湿球 26°C	
最大高度	3048m	3048m	12192m	
			※2 結露なきこと	

※2 結露なきこと

<お問い合わせ先>

この資料に記載されている会社名・製品名・ロゴ等は、各社の登録商標・商標です

